

| SCHÖNOX iFLOOR a SCHÖNOX DUROCOLL komplexní systém pro lepení designových krytin |



Foto: Objectfloor Art und Design Belag GmbH

| SCHÖNOX iFLOOR Revoluce v kladení podlahových krytin |

Zapomeňte na kopie, poříďte si originál!

SCHÖNOX jako první na trhu vyvinul lepidlo na podlahu, které se nanáší vestoje. **Jedině originální SCHÖNOX iFLOOR je přímo určeno pro lepení vinylových dílců na podklady s podlahovým vytápěním.**

Kompletní balíčky se speciálními válečky a penetrací:

SCHÖNOX iFLOOR-SET 125 m²

- 10 kg lepidla SCHÖNOX iFLOOR
- 5 kg penetrace SCHÖNOX KH-FIX
- speciální váleček iFLOOR
- speciální váleček KH-FIX

SCHÖNOX iFLOOR-SET 50 m²

- 4 kg lepidla SCHÖNOX iFLOOR
- 2 x 1 kg penetrace SCHÖNOX KH-FIX
- speciální váleček iFLOOR
- speciální váleček KH-FIX
- aplikační miska na penetraci

| Let's stick together | www.schonox.cz |



- jednoduchá a rovnoměrná aplikace válečkem
- nízká spotřeba materiálu, pouze 80 g/m²
- dlouhá otevřená doba – 120 min.
- možnost opravy podlahového dílce v ploše
- možné okamžité zatížení
- vhodné na podlahové topení

 **SCHÖNOX**[®]

SCHÖNOX iFLOOR

Lepidlo doporučujeme používat pouze na vyzkoušené krytiny dle níže uvedené tabulky:

Výrobce	Výrobní řada
ADRAMAQ	Kollektion 1, 2, 3, Oldwood
Akzo Nobel Deco GmbH	Meisterwerk Vision, Meisterwerk Design, Peco Vision, Peco Vision II
Altro GmbH	Tajima Ambiente Wood, Tajima Classic Trend
Amtico International GmbH	Amtico, Spacia, Marine, Auto
Armstrong DLW AG	Scala 100, Scala 55, Scala 30
Boden Boss	Lignum
Corpet Cork GmbH	VinylFloor
Fatra	Thermofix
Forbo Flooring GmbH	Allura Wood, Allura Stone, Allura Abstract
Gallion	Titanium PU
Gerflor Mipolam GmbH	Creation, Artline, Senso Dry Back, Insight
Interdomus Heimtex GmbH	IDEA Living, IDEA Classic
International Floors of America, Inc.	Contour
IVC Group	Moduleo Global, Moduleo Spirit
Karndean International GmbH	Projectline, Conceptline, Lightline
KWG	Antigua
LG Hausys Europe GmbH	Decotile
mFLOR	mFLOR
M-PLUS®	Design Project, Design Home
Objectflor Art und Design Belags GmbH	Expona Design, Expona Commercial, Expona Domestic
OHF	Woodplank, Antique-, Classic Woodplank
PROJECT FLOORS GmbH	Light collection, Medium collection, Premium collection
Rigomont Marketing GmbH	Casa Nova Positano Qualit�t Capri, Amalfi
Tarkett Holding GmbH	ID Premier, ID Living, ID Essential
Therdex	Basic, Regular
TFD Floor Tile BV	Coastal Harlequin PVC Plank
Toggofloor	Object Wood
Viehoff	VIELOX Authentic Wood
W. & L. Jordan GmbH	Joka Design, Joka Design Plus, Joka Spacia, Joka Design Supreme, Joka Design Royal 14
Windm�ller Flooring GmbH & Co. KG	Design Line
Witex Flooring Products GmbH	Elasto Plan
Ziro	Vinylan
ZUG-Parkett GmbH	ZUG-DESIGNB�DEN

Obejte, prosim, uveden ch  daj  v na ich Technick ch listech, pokyn  v robc  krytin a dan ch p edpis . V p r pad  pochybnost  doporu ujeme prov st praktickou zkou ku nebo konzultaci s technick m odd len m firmy SCH NOX. Dal   informace z sk te na www.schonox.cz.

■ P r prava podkladu

Ide ln m podkladem pro nanesen  lepidla je jemn  nivela n  st rka SCH NOX na cementov  nebo anhydridov  b zi. Dokonale hladk  povrch sni uje n slednou spot ebu lepidla SCH NOX iFLOOR. Penetrace SCH NOX KH-FIX slu   pro zv  sen  adheze lepidla SCH NOX iFLOOR. Nan   se speci ln m v le kem, kter  sni uje spot ebu materi lu. Ihned po zaschnut  penetrace lze prov st jak koliv n  rt  a obrazce pro zalo en  podlahov ch d lc .   ary pak z st v j  z eteln  i po nanesen  lepidla.

■ Pohodln  zpracov n  p i nan   en  v le kem

Lepidlo SCH NOX iFLOOR se nan    rovnom rn  v tenk  vrstv . K tomu slu   v le ek s n zk m rovn m vlasem pro dr adlo s osou o pr m ru 8 mm. Nan  en  **ve stoje** je pot  en m pro podlah  e a spln n m jejich dlouholet ho p  n . Nav c zp sob aplikace zaru uje  istotu p i p r ci, nebo  se lepidlo nedost v  mezi d lce a nema e se.

■ Okam it  mo nost zat  en 

Aplikaci lepidla lze prov d t a  po zaschnut  penetrace. P i v le kov n  lepidla je nutn  rovnom rn  pok rt dostate n m mno stv m lepidla (80 g/m ) v  echna m sta. Lepidlo po odeschnut  vytv  i jednolitou plochu transparentn   lutozelen  a  zelen  barvy. P i kladen  krytiny nez st v j   adn  zbytk  lepidla na okraj ch, proto e je lepidlo naneseno ve velice tenk  vrstv .

■ Mal  spot eba materi lu

Deklarovan  spot eba materi lu – 80 g/m  je p esv d iv m d kazem o hospod rnosti v robku. P i t to spot eb  lze polo it z 10 kg balen  125 m  plochy. Klasick m disperzn m lepidlem dos hneme maxim ln  30 m , a to p i ide ln  spot eb  300 g/m .



Sch nox s.r.o.

 krob rensk  482

617 00 Brno

Tel: +420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131

E-mail: info@schonox.cz



 The SCH NOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.

| SCHÖNOX iFLOOR a SCHÖNOX DUROCOLL komplexní systém pro lepení designových krytin |



Foto: Gerflor Mipolam GmbH; dodáváno Step Style s.r.o.

| SCHÖNOX DUROCOLL

Lepidlo, které díky svému tvrdě-elastickému tahu zabrání změnám dimenze krytin.

Vhodné zejména na lepení vinylových krytin a na krytiny bez atestu SCHÖNOX iFLOOR.



- vhodné na všechny typy designových dílcových krytin
- jednoduchá a rovnoměrná aplikace pomocí ozubené stěrky A1 nebo A2
- nízká spotřeba cca 300 až 350g/m²
- krátká doba odvětrání
- vhodné i pro vytápěné podlahy

SCHÖNOX DUROCOLL

Jednoduchá aplikace lepidla SCHÖNOX DUROCOLL jej předurčuje jako specialistu k lepení všech dekorativních krytin v pásech a ve čtvercích. Ihned po aplikaci lepidla na vystěrkový podklad je možné přistoupit k lepení. Odpadá tak zdlouhavé čekání na vznik lepidivé fáze a následný závod s časem.

Vlastnosti

- vytváří tvrdě elastický spoj
- vhodné na všechny typy designových dílcových krytin
- s rychlým náběhem přilnavosti
- velmi vysoká koncová pevnost
- optimálně drží tvar ozubení
- krátká doba odvětrání
- s vysokou vydatností
- vhodné na podlahové vytápění
- vhodné pro šamponování dle RAL 991 A2
- vhodné pro pojezd kolečkových židlí dle DIN 12529
- neobsahuje rozpouštědla dle TRGS 610

■ Příprava podkladu

Ideálním podkladem pro nanesení lepidla je samonivelační stěrka SCHÖNOX na cementové nebo anhydridové bázi. Dokonale hladký povrch snižuje následnou spotřebu lepidla SCHÖNOX DUROCOLL a je zárukou kvalitně a esteticky dokonale provedené pokládky podlahové krytiny.

■ Aplikace lepidla

V místnosti si vytvořte základní linii, od které budete zahajovat pokládku. Zubovou špachtlí A1 nebo A2 naneste lepidlo a ihned můžete zahájit kladení krytiny.

■ Pokládka krytin

Při kladení podlahové krytiny postupujte tak, aby jste měli nanесeno lepidlo vždy v takové šíři, kam bezpečně dosáhnete rukou, nebo kde dokážete realizovat pokládku do 20-ti minut. Po položení dílec dobře přitlačte, např. korkovým špalíkem. Plochu převálcujte. Finální úpravu krytin je možné provést po 24 hodinách od aplikace.

Dbejte, prosím, uvedených údajů v našich Technických listech, pokynů výrobců krytin a daných předpisů. V případě pochybností doporučujeme provést praktickou zkoušku nebo konzultaci s technickým oddělením firmy SCHÖNOX. Další informace získáte na **www.schonox.cz**.

