

Disperzní lepidlo pro válečkování s velmi nízkým obsahem emisí

Určené pro lepení testovaných designových krytin z PVC v dlaždicích nebo dílcích na připravené přestěrkované podklady ve vnitřním prostředí.

Vlastnosti

- EC 1 – velmi nízký obsah emisí
- Dlouhá doba zpracování
- Krátká doba vyvětrání
- Do vnitřního prostředí
- Vhodné pro renovace
- Možno zpracovávat ve stoje
- Velká vydatnost
- Vhodné na podlahové vytápění
- Na všechny stěrkové hmoty SCHÖNOX
- Možno ihned zatížit
- Bez zápachu
- Neobsahuje rozpouštědla dle TRGS 610
- Po zatížení nedochází k otlakům lepidla
- Vhodné pro pojezd kolečkových židlí

Oblasti použití

SCHÖNOX iFLOOR je lepidlo

vhodné pro lepení:

- designových krytin z PVC v dílcích nebo dlaždicích (sledujte aktuální seznam testovaných krytin)
- na všechny vhodné přestěrkované podklady ve vnitřním prostředí

Požadavky na podklad

- Vyschlý podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost, únosnost a stabilitu.
- Je třeba jej zbavit prachu, nečistoty, olejových a mastných skvrn. Dělicí a slinuté vrstvy je třeba odstranit vhodným způsobem.
- Bezvadné, pevné a rovné podkladní plochy s příslušnou nasákavostí lze dosáhnout použitím stěrkových hmot SCHÖNOX na cementové nebo anhydritové bázi v síle min. 2 mm.
- Před nanášením lepidla SCHÖNOX iFLOOR je třeba podklad penetrovat nátěrem SCHÖNOX KH-FIX.
- Specifické požadavky na podklad obsahují technické informace udávané výrobcem nebo dodavatelem krytiny.

Doporučení pro zpracování

- Lepidlo SCHÖNOX iFLOOR je lepidlo připravené pro nanášení válečkem. Před použitím se pouze promíchá.
- Podklady se vyhladí vhodnou stěrkovou hmotou SCHÖNOX. Po zaschnutí se nejdříve nanese penetrační nátěr SCHÖNOX KH-FIX pomocí speciálního válečku SCHÖNOX KH-FIX-ROLL, aby se zlepšila přilnavost a zafixoval možný prach na povrchu. Doba zasychání penetrace je 10 minut, u anhydritových hmot 30 – 60 minut.
- Krytiny, které budou lepeny lepidlem SCHÖNOX iFLOOR musí být předem aklimatizovány, napnuté a položeny.
- Lepidlo SCHÖNOX iFLOOR se nanáší rovnoměrně speciálním válečkem SCHÖNOX iFLOOR-ROLL. Dejte pozor na vytváření kaluží nebo vytváření „hnízd“ z lepidla.
- Krytina se položí do lepidla a důkladně se přitlačí. Po položení se celá plocha důkladně převálcuje.
- Fáze kladení:
 - fáze přilnavostní: SCHÖNOX iFLOOR je zaschlý a lepidlý (zkouška prstem)
- Designové krytiny z PVC mohou být lepeny kontaktní metodou. V tomto případě se rubová strana i podklad natrou lepidlem a nechají zaschnout do transparentní podoby. Potom se obě lepidivé části k sobě přitlačí.
- Přímé lepení na staré zbytky lepidel může vést k nežádoucím vedlejším účinkům a tím i k nepříjemným zápachům.
- Výměna jednotlivých dílců nebo dlaždic a nalepení nových lepidlem SCHÖNOX iFLOOR je možná i bez další přípravy podkladu.



Balení

- 10,0 kg obdélníkový plastový kbelík

Technické údaje

- Základ: pryskyřičná disperze s přísadami zesilujícími lepicí účinek
- Barva: žlutozelená
- Měrná hmotnost: 1,00 kg/l
- Teplota při skladování: ne pod +5°C
- Teplota při zpracování: ne pod +15°C
- Spotřeba materiálu: cca 80 g/m²
- Doba vyvětrání: cca 10-15 min.
- Doba kladení: cca 120 minut
- Doba zasychání: žádná
- Konečná pevnost: po 72 hodinách

Všechny uvedené údaje jsou pouze hodnoty přibližné a závisí na kolísání klimatu v prostoru a na nasákavosti podkladu, rubové straně krytiny a použitým nářadím.



AkzoNobel

Skladování

- SCHÖNOX iFLOOR skladujte v suchu a chladu, pozor na mraz.
- Trvanlivost – 1 rok.
- Načatá balení je třeba ihned uzavřít.
- Případný vytvořený povlak v balení je třeba odstranit. Nesmí se rozmíchávat s ostatním materiálem.

Likvidace odpadu

- Balení je třeba vyprázdnit a uložit na příslušnou skládku.

EMICODE

- EC 1 – velmi nízký obsah emisí.

GISCODE

- D 1 – Disperzní materiál bez obsahu ředidel.

Třída nebezpečnosti

- Odpadá

Poznámka

- Seznam krytin vhodných pro lepení lepidlem SCHÖNOX iFLOOR je dostupný na internetu u informací o lepidle nebo u technického servisu SCHÖNOX.
- Nářadí je třeba ihned omýt studenou vodou.
- Čerstvé zbytky lepidla lze omýt vodou, zaschlé zbytky lze očistit kapesníky SCHÖNOX FIX-CLEAN.
- Při kladení krytiny dbejte pokynů výrobce. V případě pochybností doporučujeme provést lepicí zkoušku.
- Ve vlhkém prostředí nebo při lepení v prostorách s vyšší teplotou (např. výkladní skříně nebo zimní zahrady) doporučujeme použít lepidlo SCHÖNOX PU 900 (není ve standardní nabídce).

Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Platí známá pravidla stavebního umění a techniky. Přebíráme plnou záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení pro zpracování se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož nemáme žádný vliv na stavební podmínky a na provádění. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.



The SCHÖNOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SCHÖNOX s.r.o.

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 545 535 456-8

Fax: +420 545 535 211

E-mail: info@schonox.cz

www.schonox.cz