

SCHÖNOX[®]

MULTIFIX

Technický list

1.69

Speciální odnímatelné fixační lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí

vhodné pro fixaci textilních krytin, krytin z CV a dlaždic z povlakových krytin na všechny vhodné vodoodolné podklady ve vnitřním prostředí.

Vlastnosti

- EC 1R – velmi nízký obsah emisí, regulovaný
- do vnitřního prostředí
- neobsahuje rozpouštědla dle TRGS 610
- velká vydatnost
- vhodné pro pojezd kolečkových židlí
- odolné proti šamponování krytin
- vhodné na podlahové vytápění
- bez použití předchozí penetrace
- možno nanášet válečkem
- se silným tahem vláken
- krátká doba vyvětrání
- dobrá přilnavost
- snadno roztíratelné
- rychlý vývoj lepicí síly
- dobře lze odstranit mycími prostředky, které obsahují louh
- fixaci lze po sejmutí krytiny z nenasákavých podkladů očistit ředidlem
- dlaždice lze měnit i po delší době

Oblasti použití

SCHÖNOX MULTIFIX je lepidlo

vhodné pro jednostrannou fixaci:

- textilních krytin na podlahu
 - s rubem s hladkou nebo raženou pěnovkou
 - s rubem z latexové nebo polyuretanové pěny
 - se syntetickým dvojitým rubem
 - s vlísovým podkladem
- krytin z CV
- podložky pro kročejový útlum SCHÖNOX TS
- povlakových krytin pro zabránění pokluzu na všechny vhodné podklady ve vnitřním prostředí.

Požadavky na podklad

- Vyschlý podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost, únosnost a stabilitu.
- Je třeba jej zbavit prachu, nečistoty, olejových a mastných skvrn.
- Fixace podlahových krytin:
 - provedené podkladní plochy musí vykazovat dobrou přilnavost, musí být vodoodolné, je třeba prověřit jejich čistotu a celistvost. Původní podklady je třeba řádně očistit.
 - na keramických obkladech, přírodním kameni a parketách nezaručujeme, že po sejmutí krytiny a očištění lepidla bude povrch zcela čistý
- Specifické požadavky na podklad obsahují technické informace udávané výrobcem podlahoviny.






Doporučení při zpracování

- SCHÖNOX MULTIFIX je speciální lepidlo s nízkým obsahem emisí, které se před upotřebením pouze promíchá.
- Krytiny, které budou lepeny lepidlem SCHÖNOX MULTIFIX, musí být skladovány v klimatizovaném prostoru ve vodorovné poloze.
- Lepidlo se rovnoměrně nanese na podklad ozubenou stěrkou nebo válečkem. Pozor na tvorbu hnízd. Doporučené ozubení stěrky: TKB A1, A2, A3, A4.
- Volba ozubení nebo užití válečku závisí na rubové straně krytiny. Dbejte na dostačující přilnutí krytiny.
- Textilní krytiny se syntetickou rubovou stranou se zpravidla pokládají do „polovlhké fáze“ lepidla.
- Krytiny s hladkou rubovou stranou se zpravidla pokládají do „přilnavostní fáze“ lepidla.
- Dlaždice z povlakových krytin se kvůli lepší odnímatelnosti pokládají také do „přilnavostní fáze“ lepidla.
- Po položení se krytina důkladně přitlačí a po chvíli znovu přitlačí a převálkuje.

Technické údaje

- základ:
 - disperze z umělé pryskyřice s přísadami zlepšujícími lepicí účinek
- barva: bílá
- speciální hustota: 1,1 kg/l
- teplota při skladování: ne pod +5°C
- teplotní odolnost u podlahového vytápění: do +50°C
- teplota při zpracování: ne pod +15°C
- spotřeba materiálu:
 - při použití válečku – 100-200 g/m²
 - při ozubení TKB A1-A4 – 150-250 g/m²
- doba vyvětrání: 20-90 min.
- doba pokládky: do 2 hod.
- doba zasychání: cca 24 hod.
- konečná pevnost: cca po 72 hod.

Všechny uvedené hodnoty jsou údaje přibližné a závisí na kolísání klimatu v daném prostředí, nasákavosti podkladu a druhu použitého ozubení.



www.schonox.cz

SCHÖNOX[®]

SCHÖNOX[®]

MULTIFIX

Technický list

1.69

■ Fáze kladení:

- Polovlhká fáze: začíná přilnavost, stopy lepidla mají transparentní barvu, tah vláken je znatelný zkouškou prstem. Fixace ještě není úplně zaschlá.

- Přilnavostní fáze: povrch lepidla je již transparentní, avšak ještě lepidlý (zkouška prstem).

■ Sejmутí krytiny a odstranění lepidla:

- krytinu je třeba pomalu odloupnout z podkladu. Zbytky lepidla se odstraní po 30 min. odmočení v čistícím prostředku. Tento postup se podle potřeby může opakovat.

■ Přímé nanášení fixace na staré zbytky lepidla může vést k vzájemné reakci a tím i vzniku nepříjemného zápachu.

Poznámka

■ Použité nářadí ihned omyjte vodou.

■ Skvrny od lepidla se odstraní pod tekoucí vodou.

■ Při pokládání krytiny dbejte pokynů výrobce krytiny. V případě pochybností doporučujeme provést lepicí zkoušku.

■ Při lepení na staré podklady může dojít ke změnám na jejich povrchu. Za podobné změny nepřebíráme zodpovědnost.

Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Platí známá pravidla stavebního umění a techniky. Přebíráme plnou záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení pro zpracování se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož nemáme žádný vliv na stavební podmínky a na provádění. Vydáním tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.

Balení

■ 12 kg plastový kbelík

Skladování

■ SCHÖNOX MULTIFIX skladujte v suchu a chladu, pozor na mráz.

■ Trvanlivost – 1 rok.

■ Načatá balení je nutno ihned uzavřít.

■ Případný povlak je třeba odstranit a nerozmíchávat.

Likvidace odpadu

■ Balení je třeba vyprázdnit a uložit na příslušnou skládku.

EMICODE

■ EC 1R – velmi nízký obsah emisí, regulovaný

GISCODE

■ D 1 – disperzní lepidlo/nátěr bez obsahu rozpouštědel



The SCHÖNOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SCHÖNOX s.r.o.

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 545 535 456-8

Fax: +420 545 535 211

E-mail: info@schonox.cz

www.schonox.cz

