



Underlay Materials under EGGER Design+ Flooring Unterlagsmaterialien unter EGGER Design+ Fußboden				
General Specification / Allgemeine Spezifizierung				
Underlayments for sound reduction with a thickness of 0.8 to 2.0 mm and a compression strength $CS \geq 150$ kPa Unterlagsmatten zur Schallreduzierung mit einer Dicke von 0,8 bis 2.0 mm und einer Druckbeanspruchung $CS \geq 150$ kPa				
Named listing of suitable underlay materials Namentliche Auflistung geeigneter Unterlagsmaterialien				
	Producer or Distributor Hersteller oder Vertreiber	 Underlay Material Unterlagsmaterial	Thickness Dicke	
1	EGGER Retail Products	Silenzio Duo	1,5 mm	✓
2	Selit	SELITBLOC 1,5mm GripTec	1,5 mm	✓
3	Sekisui Alveo	ALVEOPRO ⁺ Vinyl ProtectUltra	0,8 mm	✓
4	Scan Underlay	Acoustic Silence	1,2 mm	✓
5	WPT	Silent Premium "AdHoc SK"	1,9 mm	✓
6	Ewifoam	Universal 1000	1,5 mm	✓
7	Ewifoam	Vinclic Professional	1,6 mm	✓
8	Ewifoam	Vinlay Professional	2,1 mm	✓
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

Subject to technical modification and amendments
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
 Rev. EN/DE_05.2016